

## ΑΧ Η 1200 ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΥΣΗ

Κανονισμός NF – EN 13229.  
Πιστοποίηση από την C.T.I.F.  
Τύπος I.S.B. SF EM

**AXIS**<sup>®</sup>  
INTEGRAL FIRE  
*Les foyers verts*<sup>®</sup>

- Κανονική ισχύς : 17 kw/h
- Κατανάλωση : 6.50 kg
- Co 13% από τα οποία O<sup>2</sup> : 0.13 %
- Απόδοση : 72,7 %
- Θερμοκρασία καπναερίων : 285° C
- % απώλειες από άκαυτα στερεά υπολείμματα : 0
- Αυτονομία θέρμανσης με την αδράνεια των πυρότουβλων :  
=> 10 h 00
- Επιτρεπόμενο καύσιμο : κούτσουρα ξύλου NF G1/H1

### ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Απαιτούμενη πίεση καμινάδας: 12/20 PA
- Απαραίτητη είσοδος εξωτερικού αέρα (φρέσκου) : 300 cm<sup>2</sup> minimum
- Είσοδος εσωτερικού αέρα (θερμού) : 600 cm<sup>2</sup> minimum, αν είναι απαραίτητο αποσυνδέστε τα αποσπώμενα καλύμματα
- Έξοδος θερμού αέρα : 647 cm<sup>2</sup> minimum με φυσική ροή

### ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Χειριστήριο ρύθμισης εισαγωγής αέρα καύσης
- Θήκη πόρτας
- Προσανατολίσιμες και αποσπώμενες είσοδοι αέρα
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- Σχάρα ξύλων
- Έξοδος καπνού Ø 250 – Έξοδος αέρα Ø 125

