

AX H 1200(black) ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΥΣΗ

Κανονισμός NF – EN 13229.
Πιστοποίηση από την C.T.I.F.
Τύπος I.S.B. SF EM

AXIS[®]
INTEGRAL FIRE
Les foyers verts[®]

- Κανονική ισχύς : 17 kwh
- Κατανάλωση : 6.5 kg
- Co 13% από τα οποία O² : 0,23 %
- Απόδοση : 68,5 %
- Θερμοκρασία καπναερίων : 285° C
- % απώλειες από άκαυτα στερεά υπολείμματα: 0
- Αυτονομία θέρμανσης με την αδράνεια των πυρότουβλων :: => 10 h 00
- Επιτρεπόμενο καύσιμο : κούτσουρα ξύλου NF G1/H1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Απαιτούμενη πίεση καμινάδας: 12/20 PA
- Απαραίτητη είσοδος εξωτερικού αέρα (φρέσκου) : 300 l minimum
- Είσοδος εσωτερικού αέρα (θερμού) : 600 cm² minimum αν είναι απαραίτητο αποσυνδέστε τα αποσπώμενα καλύμματα.
- Έξοδος θερμού αέρα : 647 cm² minimum με φυσική ροή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Χειριστήριο ρύθμισης εισαγωγής αέρα καύσης
- Θήκη πόρτας
- Προσανατολίσιμες και αποσπώμενες είσοδοι αέρα
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- Σχάρα ξύλων
- Έξοδος καπνού Ø 200 – Έξοδος αέρα Ø 125



CE

